vertical blinds

anwis

home collection

Żaluzja pionowa - specyfikacja techniczna

Rodzaj sterowania	min. szerokość (mm)	maks. szerokość (mm)	maks. wysokość (mm)	maks. powierzchnia (m²)	maks. obciążenie (kg)
ręczne	300	5000	4000	20	8,0
elektryczne 24 V DC	500	4000	3000	12	4,5

Systemy sterowań



Żaluzja pionowa występuje w systemach A-2000 (standard) i A-2006 - dostępna wg zamówienia bez dopłaty.

A-2000



A-2006



- Szyna występuje w kolorze białym RAL 9003 oraz anoda silver.
- W standardzie występuje wieszak klip z tworzywa (1), klip metalowy (2) dostępny jest wg zamówienia bez dopłaty.

(1)



(2)



- Dostępne szerokości lamel tkaninowych: 89 mm, 127 mm.

  - żaluzja obejmuje: kompletnie uzbrojoną szynę, tkaninę, wieszaki i obciążniki lamel oraz łańcuszek dolny,
  - pakiet lamel po zsunięciu zajmuje:
    - system 127 mm ~ 9 cm/mb szyny + 7 cm (odległość od mechanizmu sterującego), ilość lamel 9, zakładka ~ 7 mm,
    - system 89 mm ~ 13 cm/mb szyny + 5 cm (odległość od mechanizmu sterującego), ilość lamel 13, zakładka ~ 7 mm.

- Dostępne szerokości lamel PCV: 89 mm

  - żaluzja obejmuje: kompletnie uzbrojoną szynę, lamele PCV, bez łańcuszka dolnego. Metalowy łańcuszek dolny jest dostępny wg zamówienia za dopłatą.
  - pakiet lamel po zsunięciu zajmuje ~ 13 cm/mb szyny + 5 cm., odległość od mechanizmu sterującego, ilość lamel 13, zakładka ~ 7 mm.

- W standardzie występuje wózek z hakiem wypinanym (1),
  wózek z zaczepem wypinanym bez haka (2) dostępny jest wg zamówienia bez dopłaty.


(1)

(2)

- W systemie skośnym (rys. a):

  - występuje szyna A-2006. Maksymalny kąt pochylenia ~ 55°. Dostępny system sterowania tylko ręczny 1 lub 2,
  - w zamówieniu należy podać wymiar H1, H2 oraz L2 (lub L1),
  - długość szyny żaluzji L1 w przypadku montażu we wnęce okiennej ulega skróceniu w zależności od wartość kąta K°,
  - ograniczenia w systemie skośnym: maksymalna szerokość szyny i waga tkaniny zależy od kąta pochylenia.

(rys. a)



- Napęd elektryczny 24V DC (prąd stały), (rys. b) - sterowanie patrz cennik.

  - w systemie elektrycznym występuje szyna A-2000,
  - dostępny system sterowania 1 lub 2,
  - napęd elektryczny wykonuje pracę, obrót lamel ~ 180°, oraz pełne zsuwanie i rozsuwanie,
  - silnik może być umieszczony z lewej lub prawej strony, z przodu lub z tyłu,
  - w sterowaniu elektrycznym nie występuje system skośny.

(rys. b)



Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Whites	**H000**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A300	✓			✓	✓			✓							40	9	51	0,69				
HC	Whites	**H001**		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓							40	9	51	0,69				
HC	Whites	**H002**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Whites	**H003**		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓							40	9	51	0,69				
HC	Whites	**H004**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Whites	**H005**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Whites	**H006**		2	100% PES	127	100	0,28	W002	✓			✓	✓		✓								36	0	64	0,73				
HC	Whites	**H007**		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓					✓			CO		80	20	0	0,47				
HC	Whites	**H008**		2	100% PES	127	170	0,22		✓			✓	✓			✓														
HC	Whites	**H009**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Whites	**H010**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A301	✓			✓	✓			✓							72	2	26	0,56				
HC	Whites	**H011**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42		✓			✓	✓					✓			CO									
HC	Whites	**H012**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	W028	✓			✓	✓			✓							78	7	15	0,50	✓			
HC	Beiges	**H050**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	**H051**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Beiges	**H052**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	**H053**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d	b.d	b.d
HC	Beiges	**H054**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	**H055**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A302	✓			✓	✓			✓								78	2	20	0,53	✓			
HC	Beiges	**H056**		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓								78	2	20	0,53	✓			
HC	Beiges	**H057**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A3023	✓			✓	✓			✓								52	1	47	0,66				
HC	Beiges	**H058**		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓								78	2	20	0,53	✓			
HC	Beiges	**H059**		3	100% PES	127	170	0,45	C024	✓			✓	✓		✓									61	0	39	0,57				
HC	Beiges	**H060**		2	100% PES	127	100	0,28	G038	✓			✓	✓		✓									38	1	61	0,74				
HC	Beiges	**H061**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A303	✓			✓	✓			✓								74	8	18	0,51	✓			
HC	Beiges	**H062**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B650	✓			✓	✓				✓				CO			70	30	0	0,59	✓	✓	✓	✓
HC	Beiges	**H063**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	**H064**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A304	✓			✓	✓			✓								68	14	18	0,60	✓			
HC	Beiges	**H065**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B651	✓			✓	✓				✓				CO			72	28	0	0,56	✓	✓	✓	✓
HC	Beiges	**H066**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A305	✓			✓	✓			✓								68	14	18	0,51	✓			

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Beiges	**H067**		2	100% PES	127	170	0,22		✓			✓	✓			✓															
HC	Beiges	**H068**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	C011	✓			✓	✓			✓								71	18	11	0,54	✓			
HC	Beiges	**H069**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	**H070**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Beiges	**H071**		3	100% PES	127	170	0,45	C057	✓			✓	✓		✓								48	19	33	0,64				
HC	Yellows	**H100**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A333	✓			✓	✓			✓							76	9	15	0,53	✓			
HC	Yellows	**H101**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Yellows	**H102**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A335	✓			✓	✓			✓							70	10	20	0,58	✓			
HC	Yellows	**H103**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Yellows	**H104**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Yellows	**H105**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	Y005	✓			✓	✓			✓							67	25	8	0,55	✓			
HC	Yellows	**H106**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A334	✓			✓	✓			✓							65	23	12	0,54	✓			
HC	Yellows	**H107**		3	100% PES	127	170	0,45	C070	✓			✓	✓		✓								45	25	30	0,67				
HC	Yellows	**H108**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B658	✓			✓	✓				✓				CO		66	34	0	0,57	✓	✓	✓	✓
HC	Yellows	**H109**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓														

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Yellows	**H110**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Yellows	**H111**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A336	✓			✓	✓			✓								60	31	9	0,58	✓			
HC	Oranges	**H150**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H151**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A344	✓			✓	✓			✓								62	28	10	0,58	✓			
HC	Oranges	**H152**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H153**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	Y011	✓			✓	✓			✓								68	22	10	0,54	✓			
HC	Oranges	**H154**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H155**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H156**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H157**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A345	✓			✓	✓			✓								49	43	8	0,54	✓			
HC	Oranges	**H158**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H159**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H160**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H161**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A342	✓			✓	✓			✓								34	61	5	0,67	✓	✓	✓	✓
HC	Oranges	**H162**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B657	✓			✓	✓					✓				CO		37	63	0	0,66	✓	✓	✓	✓

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Oranges	**H163**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A343	✓			✓	✓			✓							33	65	2	0,70	✓	✓	✓	✓
HC	Oranges	**H164**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Oranges	**H165**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A341	✓			✓	✓			✓							18	81	1	0,79	✓	✓	✓	✓
HC	Browns	**H200**		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓															
HC	Browns	**H201**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A306	✓			✓	✓			✓							47	44	9	0,66	✓			
HC	Browns	**H202**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Browns	**H203**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Browns	**H204**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A337	✓			✓	✓			✓							40	52	8	0,69	✓			
HC	Browns	**H205**		3	100% PES	127	170	0,45	C072	✓			✓	✓		✓								28	53	19	0,73	✓			
HC	Browns	**H206**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A338	✓			✓	✓			✓							30	69	1	0,66	✓	✓	✓	✓
HC	Browns	**H207**		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓				CO		32	68	0	0,71				
HC	Browns	**H208**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Browns	**H209**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	Y020	✓			✓	✓			✓							29	71	0	0,74	✓	✓	✓	✓
HC	Browns	**H210**		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓				CO		15	85	0	0,81				
HC	Browns	**H211**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Browns	**H212**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A340	✓			✓	✓			✓							14	85	1	0,85	✓	✓	✓	✓
HC	Browns	**H213**		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓															
HC	Browns	**H214**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B653	✓			✓	✓				✓				CO		17	83	0	0,84	✓	✓	✓	✓
HC	Browns	**H215**		3	100% PES	127	170	0,45	C084	✓			✓	✓		✓								22	61	17	0,80	✓			
HC	Browns	**H216**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A339	✓			✓	✓			✓							7	92	1	0,90	✓	✓	✓	✓
HC	Browns	**H217**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B654	✓			✓	✓				✓				CO		9	91	0	0,89	✓	✓	✓	✓
HC	Stones	**H250**		2	100% PES	127	100	0,28	C039	✓			✓	✓		✓								34	8	58	0,74				
HC	Stones	**H251**		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓															
HC	Stones	**H252**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A318	✓			✓	✓			✓							58	28	14	0,65	✓			
HC	Stones	**H253**		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓				CO		58	42	0	0,59				
HC	Stones	**H254**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓														
HC	Stones	**H255**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A308	✓			✓	✓			✓							49	44	7	0,68	✓			
HC	Stones	**H256**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	C046	✓			✓	✓			✓							52	45	3	0,64	✓	✓	✓	✓
HC	Stones	**H257**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A307	✓			✓	✓			✓							46	48	6	0,53	✓	✓		✓
HC	Stones	**H258**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B652	✓			✓	✓				✓				CO		53	47	0	0,65	✓	✓	✓	✓

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Stones	**H259**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	W072	✓			✓	✓			✓							57	39	4	0,62	✓	✓	✓	✓
HC	Stones	**H260**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Stones	**H261**		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓			CO			44	56	0	0,66				
HC	Stones	**H262**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Stones	**H263**		2	100% PES	127	100	0,28	G042	✓			✓	✓		✓								20	37	43	0,83				
HC	Stones	**H264**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A309	✓			✓	✓			✓							37	58	5	0,53	✓	✓	✓	✓
HC	Stones	**H265**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B667	✓			✓	✓				✓				CO		41	59	0	0,72	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H300**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H301**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H302**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A322	✓			✓	✓			✓							65	13	22	0,58				
HC	Greens	**H303**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H304**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H305**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A327	✓			✓	✓			✓							58	34	8	0,58	✓			
HC	Greens	**H306**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H307**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Greens	**H308**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A324	✓			✓	✓			✓							48	43	9	0,62	✓			
HC	Greens	**H309**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H310**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H311**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H312**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A331	✓			✓	✓			✓							49	43	8	0,63	✓			
HC	Greens	**H313**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B659	✓			✓	✓					✓			CO		48	52	0	0,65	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H314**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A330	✓			✓	✓			✓							43	49	8	0,54	✓			
HC	Greens	**H315**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	G023	✓			✓	✓			✓							48	51	1	0,59	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H316**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A332	✓			✓	✓			✓							29	69	2	0,67	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H317**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A329	✓			✓	✓			✓							26	72	2	0,70	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H318**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B660	✓			✓	✓					✓			CO		26	74	0	0,72	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H319**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A328	✓			✓	✓			✓							47	47	6	0,65	✓	✓		✓
HC	Greens	**H320**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓														
HC	Greens	**H321**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H322**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Greens	**H323**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greens	**H324**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A326	✓			✓	✓			✓								10	89	1	0,84	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H325**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B661	✓			✓	✓					✓			CO		10	90	0	0,86	✓	✓	✓	✓
HC	Greens	**H326**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	**H350**		2	100% PES	127	170	0,22		✓			✓	✓			✓														
HC	Reds	**H351**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	**H352**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	**H353**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A346	✓			✓	✓			✓							21	78	1	0,63	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	**H354**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Reds	**H355**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B656	✓			✓	✓					✓			CO		15	85	0	0,71	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	**H356**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A347	✓			✓	✓			✓							15	83	2	0,70	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	**H357**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓														
HC	Reds	**H358**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A348	✓			✓	✓			✓							14	85	1	0,76	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	**H359**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A349	✓			✓	✓			✓							9	91	0	0,83	✓	✓	✓	✓
HC	Reds	**H360**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B655	✓			✓	✓					✓			CO		11	89	0	0,85	✓	✓	✓	✓

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Reds	**H361**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Violets	**H400**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A352	✓			✓	✓			✓							16	83	1	0,68	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H401**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A353	✓			✓	✓			✓							14	85	1	0,67	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H402**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B670	✓			✓	✓					✓			CO		15	85	0	0,77	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H403**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A351	✓			✓	✓			✓							31	66	3	0,65	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H404**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Violets	**H405**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A350	✓			✓	✓			✓							58	31	11	0,57	✓			
HC	Violets	**H406**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B669	✓			✓	✓					✓			CO		57	43	0	0,66	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H407**		1	100% PES	1127 89/O	185	0,38	A317	✓			✓	✓			✓							42	52	6	0,54	✓	✓		✓
HC	Violets	**H408**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	V014	✓			✓	✓			✓							28	72	0	0,76	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H409**		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓															
HC	Violets	**H410**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A316	✓			✓	✓			✓							16	83	1	0,80	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H411**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B668	✓			✓	✓					✓			CO		16	84	0	0,82	✓	✓	✓	✓
HC	Violets	**H412**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	V016	✓			✓	✓			✓							16	84	0	0,85	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	**H450**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A310	✓			✓	✓			✓							60	24	16	0,54	✓			

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Blues	**H451**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H452**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H453**		2	100% PES	1127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H454**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A311	✓			✓	✓			✓								39	56	5	0,63	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	**H455**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H456**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H457**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H458**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H459**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H460**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H461**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A312	✓			✓	✓			✓								26	72	2	0,67	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	**H462**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H463**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38		✓			✓	✓			✓															
HC	Blues	**H464**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A313	✓			✓	✓			✓								12	87	1	0,78	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	**H465**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B663	✓			✓	✓					✓			CO			16	84	0	0,79	✓	✓	✓	✓

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Blues	**H466**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓									b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H467**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A314	✓			✓	✓			✓							8	92	0	0,86	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	**H468**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A315	✓			✓	✓			✓							7	92	1	0,88	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	**H469**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B662	✓			✓	✓					✓				CO		9	91	0	0,88	✓	✓	✓	✓
HC	Blues	**H470**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Blues	**H471**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greys	**H500**		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓							49	44	7	0,66	✓			
HC	Greys	**H501**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A319	✓			✓	✓			✓							49	44	7	0,66	✓			
HC	Greys	**H502**		3	100% PES	127	185	0,38		✓			✓	✓			✓							49	44	7	0,66	✓			
HC	Greys	**H503**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B664	✓			✓	✓					✓				CO		46	54	0	0,70	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	**H504**		1	100% PES	127 89/C	170	0,41					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greys	**H505**		1	100% PES	127 89/C	213	0,40					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greys	**H506**		1	100% PES	127 89/C	252	0,42					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b..d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
HC	Greys	**H507**		2	100% PES	127 89/C	195	0,38	W067	✓			✓	✓			✓							60	35	5	0,60	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	**H508**		2	100% PES	127	170	0,22		✓			✓	✓			✓														

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Symbol tkaniny w ROLLER PANEL	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką”	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
HC	Greys	**H509**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d
HC	Greys	**H510**		3	100% PES	127	155	0,43		✓			✓	✓		✓															
HC	Greys	**H511**		3	75% PES 25% PA	127	185	0,38		✓		✓				✓								43	20	37	0,71				
HC	Greys	**H512**		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓				CO		50	50	0	0,63				
HC	Greys	**H513**		3	100% PES	127	170	0,45	W083	✓			✓	✓		✓								36	37	27	0,72				
HC	Greys	**H514**		2	100% PES	127 89/C	250	0,59					✓	✓		✓								b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d
HC	Greys	**H515**		4	100% PES	127	330	0,54		✓		✓		✓				✓				CO		11	89	0	0,84				
HC	Greys	**H516**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A320	✓			✓	✓			✓							20	79	1	0,84	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	**H517**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B665	✓			✓	✓				✓				CO		21	79	0	0,83	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	**H518**		2	100% PES	1127 89/C	195	0,38	V018	✓			✓	✓			✓							12	88	0	0,88	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	**H519**		2	100% PES	127	100	0,28	W097	✓			✓	✓		✓								7	63	30	0,90				
HC	Greys	**H520**		1	100% PES	127 89/O	185	0,38	A321	✓			✓	✓			✓							5	95	0	0,94	✓	✓	✓	✓
HC	Greys	**H521**		2	100% PES	127 89/O	280	0,42	B666	✓			✓	✓				✓				CO		7	93	0	0,90	✓	✓	✓	✓

Tecno

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii dlepłnej przestony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Tecno	**P000**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	57	0	43	0,57				
PC	Tecno	**P001**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	52	17	31	0,57				
PC	Tecno	**P002**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	56	7	37	0,57				
PC	Tecno	**P003**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	60	0	40	0,54				
PC	Tecno	**P004**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	44	34	22	0,59				
PC	Tecno	**P005**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	58	7	35	0,56				
PC	Tecno	**P006**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	54	11	35	0,57				
PC	Tecno	**P007**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	50	16	34	0,60				
PC	Tecno	**P008**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	52	13	35	0,60				
PC	Tecno	**P009**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	27	59	14	0,64	✓			
PC	Tecno	**P010**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	10	84	6	0,69	✓	✓		✓
PC	Tecno	**P011**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	14	81	5	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	**P012**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	8	88	4	0,70	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	**P013**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	48	25	27	0,58				
PC	Tecno	**P014**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	33	50	17	0,65	✓			

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii dlejnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Tecno	**P015**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	10	86	4	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	**P016**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	41	34	25	0,61				
PC	Tecno	**P017**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	41	50	9	0,60	✓			
PC	Tecno	**P018**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	8	87	5	0,69	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	**P019**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	8	89	3	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	**P020**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	10	86	4	0,68	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	**P021**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	30	53	17	0,63	✓			
PC	Tecno	**P022**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	19	73	8	0,64	✓			
PC	Tecno	**P023**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	7	89	4	0,69	✓	✓	✓	✓
PC	Tecno	**P024**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								3	56	11	33	0,55				
PC	Tecno	**P025**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	47	21	32	0,59				
PC	Tecno	**P026**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	40	35	25	0,60				
PC	Tecno	**P027**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								2	27	59	14	0,63	✓			
PC	Tecno	**P028**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	18	74	8	0,66	✓			
PC	Tecno	**P029**		3	100% PES	127 89	255	0,50	✓	✓		✓	✓	✓	✓								1	3	96	1	0,72	✓	✓	✓	✓

Silkshade

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii dlepłnej przestony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Silkshade	**P050**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								5	54	0	46	0,59				
PC	Silkshade	**P051**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								5	57	9	34	0,54				
PC	Silkshade	**P052**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								5	32	56	12	0,62	✓			
PC	Silkshade	**P053**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								5	22	67	11	0,65	✓			
PC	Silkshade	**P054**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								4	5	89	6	0,71	✓	✓		✓
PC	Silkshade	**P055**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								5	41	32	27	0,59				
PC	Silkshade	**P056**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								4	15	76	9	0,67	✓			
PC	Silkshade	**P057**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								4	10	83	7	0,69	✓			
PC	Silkshade	**P058**		3	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓		✓	✓	✓	✓								4	4	91	5	0,71	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	**P080**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				4	51	37	12	0,57	✓			
PC	Silkshade ALU	**P081**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				4	51	37	12	0,54	✓			
PC	Silkshade ALU	**P082**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				4	50	43	7	0,57	✓			
PC	Silkshade ALU	**P083**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				4	52	42	6	0,55	✓	✓		✓
PC	Silkshade ALU	**P084**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				4	50	45	5	0,56	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	**P085**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				4	51	39	10	0,55	✓			

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii dlepłnej przestony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Silkshade ALU	**P086**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			4	51	44	5	0,56	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	**P087**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			4	50	50	0	0,57	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade ALU	**P088**		4	100% PES	127 89	155	0,40	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			4	50	45	5	0,57	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P110**		4	100% PES	127 89	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓			CO		80	20	0		✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P111**		4	100% PES	127 89	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓			CO		76	24	0		✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P112**		4	100% PES	127 89	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓			CO		37	63	0		✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P113**		4	100% PES	127 89	340	0,47	✓	✓	✓		✓	✓				✓			CO		16	84	0		✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P114**		4	100% PES	127 89	280	0,40	✓	✓	✓		✓	✓				✓			CO		14	86	0		✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P115**		4	100% PES	127 89	280	0,40	✓	✓	✓		✓	✓				✓			CO		9	91	0		✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P116**		4	100% PES	127 89	280	0,40	✓	✓	✓		✓	✓				✓			CO		8	92	0		✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Effect	**P140**		4	100% PES	127 89	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	59	33	8		✓			
PC	Silkshade Effect	**P141**		4	100% PES	127 89	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	58	35	7		✓			
PC	Silkshade Effect	**P142**		4	100% PES	127 89	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	58	35	7		✓			
PC	Silkshade Effect	**P143**		4	100% PES	127 89	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	57	36	7		✓			
PC	Silkshade Effect	**P144**		4	100% PES	127 89	150	0,34	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓			3	56	39	5		✓	✓	✓	✓

Novo Acoustics

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przestony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																												N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Novo Acoustics	**P170**		4	100% PES	127 89	155	0,37	✓	✓		✓	✓	✓		✓							0-1	58	0	42					
PC	Novo Acoustics	**P171**		4	100% PES	127 89	155	0,37	✓	✓		✓	✓	✓		✓							0-1	53	15	32					
PC	Novo Acoustics	**P172**		4	100% PES	127 89	155	0,37	✓	✓		✓	✓	✓		✓							0-1	54	16	30					
PC	Novo Acoustics	**P173**		4	100% PES	127 89	155	0,37	✓	✓		✓	✓	✓		✓							0-1	29	60	11		✓			
PC	Novo Acoustics	**P174**		4	100% PES	127 89	155	0,37	✓	✓		✓	✓	✓		✓							0-1								
PC	Novo Acoustics	**P175**		4	100% PES	127 89	155	0,37	✓	✓		✓	✓	✓		✓							0-1								
PC	Novo Acoustics	**P176**		4	100% PES	127 89	155	0,37	✓	✓		✓	✓	✓		✓							0-1								

Starlet
Starflex

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnopalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii cieplnej przestrzeni okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Starlet Transpa-rent	**P200**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							75	0	25	0,50				
PC	Starlet Transpa-rent	**P201**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							79	7	14	0,45	✓			
PC	Starlet Transpa-rent	**P202**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							65	28	7	0,52	✓			
PC	Starlet Transpa-rent	**P203**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							53	44	3	0,60	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P204**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							44	52	4	0,70	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transpa-rent	**P205**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							21	79	0	0,78	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transpa-rent	**P206**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							5	95	0	0,87	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transpa-rent	**P207**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							21	79	0	0,77	✓	✓	✓	✓
PC	Silkshade Blackout	**P208**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							26	73	1	0,66	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transpa-rent	**P209**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							34	65	1	0,60	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transpa-rent	**P210**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							19	81	0	0,76	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Transpa-rent	**P211**		2	100% PES	127 89	220	0,35	✓			✓	✓	✓			✓							7	93	0	0,84	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	**P230**		3	100% PES	127 89	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓					WH		86	9	5	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	**P231**		3	100% PES	127 89	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓					WH		82	13	5	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	**P232**		3	100% PES	127 89	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓					WH		86	11	3	0,41	✓	✓	✓	✓

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szekorość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii dlepłnej przesłony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Starlet Dimout	**P233**		3	100% PES	127 89	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓				WH		85	13	2	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Dimout	**P234**		3	100% PES	127 89	245	0,40	✓			✓	✓	✓			✓				WH		83	16	1	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P260**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		84	11	5	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P261**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		82	13	5	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P262**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		86	10	4	0,40	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P263**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		85	13	2	0,40	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P264**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		83	14	3	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P265**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		85	15	0	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P266**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		84	15	1	0,41	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P267**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		83	15	2	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P268**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		83	15	2	0,42	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Dimout	**P269**		3	100% PES	127 89	260	0,40	✓			✓	✓	✓			✓			✓	WH		84	16	0	0,41	✓	✓	✓	✓

Starlet Blackout
Starflex Blackout

Kolekcja	Podgrupa kolorystyczna	Symbol ANWIS	Wzór	Grupa cenowa	Skład	Szerokość lamel [mm]	Gramatura materiału	Grubość materiału	Confidence in textiles	Trewira CS	Ścieranie na sucho „szczotką	Ścieranie na mokro „gąbką”	Miejsca o podwyższonej wilgotności	Tkanina trudnozapalna	Zaciemnienie				Powłoka metalizowana	Powłoka perłowa	Powłoka zaciemniająca	Współczynnik otwarcia	Refleksja	Absorbcja	Transmisja	FC - współczynnik redukcji energii dlejnej przestony okiennej z daną tkaniną	Redukcja blasku światła na monitorach komputerowych			
																											N max 20%	E max 6%	S max 5%	W max 6%
PC	Starlet Blackout	**P290**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P291**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P292**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P293**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,48	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P294**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P295**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P296**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P297**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starlet Blackout	**P298**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓			WH		80	20	0	0,47	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Blackout	**P320**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓		✓	WH		90	10	0	0,39	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Blackout	**P321**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓		✓	WH		90	10	0	0,39	✓	✓	✓	✓
PC	Starflex Blackout	**P322**		4	100% PES	127 89	365	0,42	✓			✓	✓	✓				✓		✓	WH		90	10	0	0,39	✓	✓	✓	✓